

Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall

durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile

Leicht zu bedienende Steuerung: AIR ENERGY CONTROL 3

Mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Servicemeldungen, Laststunden, etc.

Bewährter Keilriemenantrieb

Vibrationsarm und kompakt

Optimale Arbeitsergebnisse

Dank integriertem Kältetrockner

Verhinderung teurer Schäden

durch integrierte Drehrichtungskontrolle

Platzsparende Installation

durch kompakte Abmessungen

Geräuscharm

durch schallgedämmtes Gehäuse



Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung

- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

AM B 11-10 XDK 4152009608

Produktinformationsblatt



Technische Daten

Art.-Nr.	4152009608
Verdichtungsenddruck	10 bar
Arbeitsdruck	9,5 bar
Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217)	1,51 m ³ /min
Verdichterfrequenz	6.115 min ⁻¹
Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz)	11 kW (400V/50Hz)
Effizienz Motor	91,2%
Schutzart Antriebsmotor	IP 55
Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.)	1.800 m ³ /h
Umgebungstemperatur min. / max.	+5°C / +40°C
Füllmenge Öl	4.0 l
Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13)	65 dB(A)
Anschluss Luftabgang	3/4"i
Behälterinhalt	-
Abmessungen (B x T x H)	1095 mm x 665 mm x 1070 mm
Gewicht	296 kg

Technische Daten

Kältetrockner DK 1825 SMART

Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C	1830 l/min
Druck	7 bar
Druckverlust	0,30 bar
Spannung	230 V/50 Hz
Max. Leistungsaufnahme	0,28 kW
Luftanschluss	¾" a
Kältemittelfüllung	R134a

Sonstiges

Garantie	24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung
----------	--