

UNM STL 660-10-270 XS H815100

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	H815100
Ansaugleistung	660 l/min
Eff. Liefermenge	520 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	8/10 bar
Zylinder/Stufen	2/2
Behältervolumen	270 l
Spannung	400 Volt/50 Hz
Antriebsleistung	4,0 kW
Drehzahl	1025 min ⁻¹
Schallleistungspegel	69 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	1620 x 600 x 1315mm
Luftabgang	¾"i
Gewicht	213 kg
Stand	02.03.2011 / afal

Produktbeschreibung

- Schallgedämmter stationärer Kolbenkompressor für Arbeiten bis 10 bar
- Schalldämmhaube ermöglicht das Aufstellen auch in sensiblen Bereichen, da sehr geräuscharm
- Laufruhiges keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung
- Serienmäßig ausgestattet mit allen Armaturen und mit Gummischwingelementen
- Gut zugänglicher Kondensatablass unter dem Behälter

UNM STL 660-10-270 XS H815100

Produkt Informationsblatt



Sonstiges

Komplettausstattung	Durch Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutz, Behältermanometer, Sicherheits- und Rückschlagventil
Lieferumfang	Bedienungsanleitung
Garantie	- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung - 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch