

# UNM STS 580-15-500 XS H823100

## Produkt Informationsblatt



Technische Daten	H823100
Ansaugleistung	580 l/min
Eff. Liefermenge	470 l/min
Druck	15 bar
Zylinder/Stufen	2/2
Behältervolumen	500 l
Spannung	400 Volt/50 Hz
Antriebsleistung	4,0 kW
Drehzahl	915 min <sup>-1</sup>
Schallleistungspegel	69 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	850 x 850 x 2055 mm
Luftabgang	¾"i
Gewicht	269 kg
Stand	02.03.2011 / afal

## Produktbeschreibung

- Schallgedämmter stationärer Kolbenkompressor für Arbeiten bis 15 bar
- Schalldämmhaube ermöglicht das Aufstellen auch in sensiblen Bereichen, da sehr geräuscharm
- Laufruhiges keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung
- Serienmäßig ausgestattet mit allen Armaturen und mit Gummischwingelementen
- Gut zugänglicher Kondensatablass unter dem Behälter

# UNM STS 580-15-500 XS H823100

## Produkt Informationsblatt



### Erhöhte Leistung und hoher Wirkungsgrad

Durch keilriemengetriebenes Kompressorenaggregat mit optimalem Kühlluftstrom und verbesserter Lieferleistung

### Perfekte Schalldämmung

Durch Schalldämmhaube äußerst geräuscharm

### Niedrige Drehzahl

Reduziert Vibrationen, schont Bauteile und reduziert Geräusche

### Geringere Lautstärke

Ermöglicht Aufstellen in sensiblen Bereichen

### Lange Lebensdauer

Gewährleistet durch 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters

### Ruhiger Stand

Durch serienmäßig mitgelieferte Gummischwingelementen

### Gut zugänglicher Kondensatablass

Kondensatableiter Ecomat einfach anschließbar



## Sonstiges

**Komplettausstattung** Durch Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutz, Behältermanometer, Sicherheits- und Rückschlagventil

**Lieferumfang** Bedienungsanleitung

**Garantie**  
- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung  
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch