

# UNM STS 1250-10-500 XDKC H853011

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	H853011
Ansaugleistung	1250 l/min
Füllleistung	980 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	8/10 bar
Zylinder/Stufen	2/2
Behältervolumen	500 l
Spannung	400 Volt/50 Hz
Motorleistung	7,5 kW
Drehzahl	1240 min <sup>-1</sup>
Schalleistungspegel	84 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	1145 x 850 x 2020mm
Anschluss	¾"
Gewicht	328 kg

## Produktbeschreibung

- Stationärer Kolbenkompressor mit Sterndreieckschalter für eine hohe Betriebssicherheit durch integrierten Motorschutz sowie Unterspannungsauslösung
- Kompressor für Arbeiten bis 10 bar
- Laufruhiges keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung
- Geeignet für viele Arbeiten im professionellen Bereich
- Anwendungen:  
Erweiterung von Druckluft Anlagen,  
Erhöhung der Ausfallsicherheit
- Höchste Qualität der verbauten Komponenten
- Mit Hochleistungskältetrockner

# UNM STS 1250-10-500 XDKC H853011

## Produkt Informationsblatt



### Ruhiger Lauf und perfekte Kühlung

durch neues, keilgetriebenes Kompressorenaggregat mit optimalem Kühlluftstrom und verbesserter Lieferleistung

### Geringere Lautstärke

weniger Lärmbelastigung durch neues Aggregat

### Verdichter mit niedriger Drehzahl

Reduzierte Vibrationen und somit geringe Belastung der Bauteile

### Lange Lebensdauer

gewährleistet durch 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters

### Platzsparender Aufbau

Geringe Stellfläche, dank optimaler Anordnung der Komponenten

### Angebauter Kältetrockner

Für bessere Druckluftqualität und Arbeitsergebnisse

### Ruhiger Stand

durch serienmäßig mitgelieferten Gummischwingelementen



## Sonstiges

Komplettausstattung

Durch Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutz, Behältermanometer, Sicherheits- und Rückschlagventil

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung  
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch