

UNM STB 580-15-10 XS H824100

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	H824100
Ansaugleistung	580 l/min
Eff. Liefermenge	470 l/min
Druck	15 bar
Zylinder/Stufen	2/2
Behältervolumen	10 l
Spannung	400 Volt/50 Hz
Antriebsleistung	4,0 kW
Drehzahl	915 min ⁻¹
Schalleistungspegel	69 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	920 x 700 x 820 mm
Luftabgang	¾"i
Gewicht	133 kg
Stand	02.03.2011 / afal

Produktbeschreibung

- Schallgedämmter stationärer Kolbenkompressor für Arbeiten bis 15 bar
- Schalldämmhaube ermöglicht das Aufstellen auch in sensiblen Bereichen, da sehr geräuscharm
- Laufruhiges keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung
- Einsetzbar, wenn
 - vorhandene Luftmenge zu klein ist,
 - Spitzenleistungen abgedeckt werden müssen,
 - 100%ige Sicherheit gewährleistet sein muss,
 - Altgeräte teure Reparaturen erfordern würden
- Serienmäßig ausgestattet mit allen Armaturen, mit Gummischwingelementen und Steuerbehälter für autonomen Betrieb
- Gut zugänglicher Kondensatablass unter dem Behälter

UNM STB 580-15-10 XS H824100

Produkt Informationsblatt



Erhöhte Leistung und hoher Wirkungsgrad

Durch keilriemengetriebenes Kompressorenaggregat mit optimalem Kühlluftstrom und verbesserter Lieferleistung

Perfekte Schalldämmung

Durch Schalldämmhaube äußerst geräuscharm

Niedrige Drehzahl

Reduziert Vibrationen, schont Bauteile und reduziert Geräusche

Geringere Lautstärke

Ermöglicht Aufstellen in sensiblen Bereichen

Lange Lebensdauer

Gewährleistet durch 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters

Ruhiger Stand

Durch serienmäßig mitgelieferte Gummischwingelementen



Sonstiges

Komplettausstattung Durch Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutz, Behältermanometer, Sicherheits- und Rückschlagventil

Lieferumfang Bedienungsanleitung

Garantie
- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch